

אקספלט

תערובת אספלט קרה למילוי בורות וسدקים בכבישים

מטרות השימוש

תיקון בורות וسدקים במסעות אספלט ובטון בכל תנאי מזג האוויר. אקספלט מאפשר ביצוע עבודות אחיזקה באספלט קר ברמה גבוהה ביותר.

אקספלט מתאים גם למילוי תעלות שנחפרו בכביש להתקנת תשתיות ומסביבם למכסים של שוחות ביוב. ניתן לעשות שימוש באקספלט בבור גם כשהוא מלא מים, אך מומלץ בלית ברירה בלבד ולא מלכתחילה, כיוון שאין אפשרות במרקחה זה לבחון את ניקיון הבור ואת יציבות דפנותו לפני שיפיכת החומר פנימה, וכן איכות הידוק המילוי מוטלת בספק.

תאור המוצר

תערובת אספלט קרה למילוי בורות וسدקים בכבישי אספלט ובטון, המבוססת על קשרן ביטומי משופר בפולימרים, חומרים פעילי שטח, ממיסים אורגניים וכן פולימרים.

ארידה

שוק 20 ק"ג
(תצרוכת לאחר הידוק לבור בגודל 50/30 ס"מ, עובי שכבה 5 ס"מ).



יתרונות

- ▼ פתיחה מידית לתנועה לאחר גמר היישום.
- ▼ הדבקה מעולה לדפנות הבור, גם במצב של רטיבות.
- ▼ יישום בכל תנאי מזג האוויר.
- ▼ אין צורך בחימום.
- ▼ נשאר יציב במקום לאורך זמן.
- ▼ עמיד בטמפרטורה בין 5°C - 60°C.

אפקן השימוש

הוראות בטיחות

- ✓ **לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והזהירות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (SDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ.**
- ✓ **לא למאכל.**
- ✓ בזמן השימוש בחומר השתמש בצד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן / מגן פנים).
- ✓ רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.

הכנות השטח

- ✓ ניקוי הבור או הסדק לעומק מינימלי של 5 ס"מ.
- ✓ שטיפת דפנות הבור בעזרת מים.

אפקן היישום

- ✓ מילוי הבור באקסל בשכבה אחת של 5 ס"מ, או במספר שכבות מהודקות בעובי 5 ס"מ במידה והבור עמוק יותר.
- ✓ הידוק המלאי בעזרת את חפירה, מהדק ידני (ג'בקה) או מכני ובעזרת גלגלי רכב כתלות בגודל הבור ותנאי השטח. **יש להדק כל שכבה בנפרד.**
- ✓ פיזור חול או אבק מחצבה על פני כל שטח הבור או הסדק.
- ✓ ניתן לישם על גבי האקסל תערובות אספלטיות חממות לפי המקובל.
- ✓ לאחר סיום העבודות לעיל, ניתן לפתח את הכביש באופן מיידי לתנועה.

הערות

- ✓ תקופת האחסנה של החומר - עד שנה ממועד הייצור.
- ✓ יש לשמר את החומר במקום מקורה ומואורר היבש.
- ✓ מומלץ לאחסן את המוצר בטמפרטורה גבוהה מ- 10°C .
- ✓ אין להשתמש במוצר בחניונים ובוחניות של בתים פרטיים בהם צפואה תנואה סיובית רבה של כל רכב.
- ✓ אקסל מתאים ליישום בבורות מוגבלים בגודלם בלבד.

המפרט והנהניות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברוו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואנו אחראים לטטיות בكمויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנהניות אלו הין בוגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אין מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותינו.